

TELECAMERE,

**SENSORI DI PARCHEGGIO E
ACCESSORI**

9

CAPITOLO 9

- Telecamere
- Altoparlanti e griglie per altoparlanti
- Supporti e adattatori
- Sensori di parcheggio
- Cavi di collegamento



TELECAMERE,
SENSORI DI PARCHEGGIO E
ACCESSORI



EURG 602 (KIT TELECAMERA)

EURG 603 (KIT COMPLETO CON 4 TELECAMERE)

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- SISTEMA DIGITALE WIRELESS DA 2,4 GHZ
- MENU DI CONTROLLO TOUCH
- CONTROLLO INTERNO
- CAMERA CON 11 LED CMOS INFRAROSSI
- 4 CAMERA ESPANDIBILI
- UN ANNO DI GARANZIA

ARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR

- MONITOR DI CONTROLLO DA 7"
- AUDIOOUTPUT:N/A
- ALTOPARLANTI:N/A
- CONSUMO ENERGETICO:4 WAT MEDIO
- DIMENSIONI ESTERNE: 178 LARGHEZZA X 48 PROFONDITÀ 125 ALTEZZA MM
- RISOLUZIONE DIGITALE DELLO SCHERMO:800X3XRGBX480
- CONTRASTO:500:1
- LUMINOSITÀ:440CD/M2
- ANGOLO VISIVO:50°IN ALTO/60°IN BASSO/70°A DESTRA E SINISTRA
- TEMPERATURA OPERATIVA:-10°>+65°
- TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE:-30°A+80°RH90

COMPONENTI DELLA CONFEZIONE

IL KIT COMPRENDE MONITOR WIRELESS, CAMERA WIRELESS, TELAIO DI COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE
1 X MONITOR DA 7"
1 X CCD CAMERA RETROMARCIA
1 X CONTROLLO REMOTO
1 X CAVO CONNESSIONE MONITOR
1 X STAFI DI MONTAGGIO
1XKITDIVITI



SPECIFICHE TECNICHE CAMERA

- SENSOREIMMAGINI:1/3SONYCCD
- SISTEMATV:NTSC
- 976X494PIXEL
- RISOLUZIONE ORIZZONTALE:650LINEETV
- IRLED:18PEZZI
- ANGOLO LENTI:120°
- VALOREIMPERMEABILITÀ:IP69K
- TEMPERATURA OPERATIVA:-20°>+70°RH95%MAX
- LENTI:F=2,8MM
- ILLUMINAZIONE UTILIZZABILE:0LUX
- LIVELLO S/N: $\geq$ 48 DB

TELECAMERE

EURG 600 (KIT TELECAMERA C/INFRAROSSI)

EURG 601 (KIT COMPLETO CON 4 TELECAMERE)

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- TFT LCD MONITOR CON AMPIO ANGOLO DI VISIONE E ALTA RISOLUZIONE DEL DISPLAY
- LE IMMAGINI POSSONO ESSERE REGOLATE IN ORIZZONTALE, VERTICALE, A SPECCHIO E IN MODALITÀ NORMALE.
- 7 LINGUE DISPONIBILI
- MODALITÀ NORMALE E SPECCHIO DISPONIBILI
- CONTROLLO REMOTO
- DISPONIBILI PIÙ FORMATI VIDEO: PAL, AUTO, NTSC
- 2 O 4 INPUT AV. SWITCH AUTOMATICO PER BACKUP VISUALIZZAZIONI CAMERA
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 12-24 VOLT
- ALTOPARLANTI "ON BOARD" OPZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR

- MONITOR DI CONTROLLO DA 7"
- AUDIOOUTPUT: N/A
- ALTOPARLANTI: N/A
- CONSUMO ENERGETICO: 4WATMEDIO

DIMENSIONI ESTERNE:

- 178 LARGHEZZA X 48 PROFONDITÀ 125 ALTEZZA MM
- RISOLUZIONE DIGITALE DELLO SCHERMO: 800X3XRGBX480
- CONTRASTO: 500:1
- LUMINOSITÀ: 440CD/M2
- ANGOLO VISIVO: 50° IN ALTO/60° IN BASSO/70° A DESTRA E SINISTRA
- TEMPERATURA OPERATIVA: -10° > +65°
- TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE: -30° A +80° RH90%



SPECIFICHE TECNICHE CAMERA

- SENSORE IMMAGINI: 1/3 SONY CCD
- SISTEMA TV: NTSC
- 976X494 PIXEL
- RISOLUZIONE ORIZZONTALE: 650 LINEE TV ■
- IR LED: 18 PEZZI
- ANGOLO LENTI: 120°
- VALORE IMPERMEABILITÀ: IP69K
- TEMPERATURA OPERATIVA: -20° > +70° RH95% MAX ■
- LENTI: F=2,8MM
- ILLUMINAZIONE UTILIZZABILE: 0 LUX
- LIVELLO S/N: ≥ 48 DB

COMPONENTI DELLA CONFEZIONE

- 1 X MONITOR DA 7"
- 1 X CCD CAMERA RETROMARCIA
- 1 X CONTROLLO REMOTO
- 1 X CAVO CONNESSIONE MONITOR
- 1 X STAFFA DI MONTAGGIO
- 1 X CAVO ESTENDI CAMERA DA 20 METRI E 4 PIN
- 1 X KIT DI VITI

EURG 599 (MONITOR 9" IN HD CON DVR)

CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR

- MONITOR DI CONTROLLO DA 9"
- AUDIOOUTPUT:N/A
- ALTOPARLANTI:N/A
- CONSUMO ENERGETICO:4 WAT MEDIO



EURG 600 HD (MONITOR HD C/INFRAROSSI)

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- TFT LCD MONITOR CON AMPIO ANGOLO DI VISIONE E ALTA RISOLUZIONE DEL DISPLAY
- LE IMMAGINI POSSONO ESSERE REGOLATE IN ORIZZONTALE, VERTICALE, A SPECCHIO E IN MODALITÀ NORMALE.
- 7 LINGUE DISPONIBILI
- MODALITÀ NORMALE E SPECCHIO DISPONIBILI
- CONTROLLO REMOTO
- DISPONIBILI PIÙ FORMATI VIDEO: PAL, AUTO, NTSC
- 2 O 4 INPUT AV. SWITCH AUTOMATICO PER BACKUP VISUALIZZAZIONI CAMERA
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 12-24 VOLT
- ALTOPARLANTI "ON BOARD" OPZIONALI



CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR

- MONITOR DI CONTROLLO DA 9"
- AUDIOOUTPUT:N/A
- ALTOPARLANTI:N/A
- CONSUMO ENERGETICO:4WATMEDIO

EURG 605

TELECAMERA RICAMBIO PER EURG 600/601

- SENSORE: 1/4" SHARP CCD
- RISOLUZIONE: LINEA 420TV: N: 510 X 492 PIXEL, P: 500 X 582 PIXEL
- ANGOLO LENTE: 2,5 MM (120°)
- ILLUMINAZIONE MINIMA: 0LUX (LED ACCESO)
- IR LED: 12 PEZZI
- DISTANZA VISIONE NOTURNA: 10,5M
- IMPERMEABILITÀ: IP68
- TEMPERATURA OPERATIVA: -20° > +70°





EURG 605 HD

TELECAMERA RICAMBIO IN HD PER EURG 600HD/601

-TELECAMERA DA ESTERNO PER CAMPER E TRUCK CON INFRAROSSI



EURG 628

CAMERA PER PARCHEGGIO TONDA ULTRA RESISTENTE

- RISOLUZIONE: LINEA 420TV
- ANGOLO LENTI: 3,6 MM (92°) / 2,8 MM (120°)
- LIVELLO S/N: SUPERIORE AI 48 DB
- OUTPUT VIDEO: CONNETTORE RCA, 1,0 VP-P, 75 OHM
- POTENZA: 12 VOLT DC (+/- 10%)
- IP68K
- MATERIALE DEL RIVESTIMENTO: LEGA DI ALLUMINIO E MAGNESIO,
- RESISTENTE AGLI SHOCK, SOLIDO E TERMORESISTENTE



EURG 629

CAMERA PER PARCHEGGIO 9 LED - VERSIONE PICCOLA

- SENSORE: 1/4" SHARP CCD
- RISOLUZIONE: LINEA 420TV: N: 510 X 492 PIXEL, P: 500 X 582 PIXEL
- ANGOLO LENTE: 2,5 MM (120°)
- ILLUMINAZIONE MINIMA: 0LUX (LED ACCESO)
- IR LED: 9 PEZZI
- DISTANZA VISIONE NOTURNA: 10,5M
- IMPERMEABILITÀ: IP68K
- CONNETTORE 4 PIN MIL
- TEMPERATURA OPERATIVA: -20° > +70°



EURG 630

CAMERA PER PARCHEGGIO 9 LED - VERSIONE GRANDE

- SENSORE: 1/4" SHARP CCD
- N: 510 X 492 PIXEL, P: 500 X 582 PIXEL
- ANGOLO LENTE: 2,5 MM
- ILLUMINAZIONE MINIMA: 0LUX (LED ACCESO)
- R LED: 9 PEZZI
- DISTANZA VISIONE NOTURNA: 10,5M
- IMPERMEABILITÀ: IP68K
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 12 VOLT
- TEMPERATURA OPERATIVA: -20° > +70°
- CONNETTORE 4 PIN MIL

EURG 631

CAMERA PER PARCHEGGIO 12 LED TDC - HC 5001



- SENSORE: 1/4" SHARP CCD
- RISOLUZIONE: LINEA 420TV: N: 510 X 492 PIXEL, P: 500 X 582 PIXEL
- ANGOLO LENTE: 2,5 MM (120°)
- ILLUMINAZIONE MINIMA: 0LUX (LED ACCESO)
- IR LED: 12 PEZZI
- DISTANZA VISIONE NOTURNA: 10,5M
- IMPERMEABILITÀ: IP68
- TEMPERATURA OPERATIVA: -20° > +70°
- CONNETTORE 4 PIN MIL

EURG 621

CAMERA PER PARCHEGGIO 12 LED TDC - HC 5001



- SCHERMO RETROVISORE TOUCH LCD A COLORI 7"
- RISOLUZIONE: 480 X (RGB) X 234
- SISTEMA: PAL / NTSC
- VOLTAGGIO: 9-15 VOLT
- LUMINOSITÀ: 400
- LIVELLO DI CONTRASTO: 350:1
- COLORE: NERO, BEIGE
- CONSUMO ENERGETICO: 7 WAT MAX
- MODALITÀ DI CONTROLLO: CHIAVE / REMOTA
- TEMPERATURA OPERATIVA: -20° > +65°
- DISPLAY: CAMBIO FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE AUTOMATICO

EURG 632

CAMERA PER PARCHEGGIO ROSSA 6 LED. APPLICAZIONE PER DUCATO 2006 -> 2015



- SENSORE: 1/3" SONY CCD
- RISOLUZIONE: N: 752 X 494 PIXEL, P: 752 X 582 PIXEL
- LINEA TV: 650
- LENTI: 1,7 MM
- ILLUMINAZIONE MINIMA: 0LUX (LED ACCESO)
- IR LED: 6 PEZZI
- DISTANZA VISIONE NOTURNA: 10,5M
- IMPERMEABILITÀ: IP68
- TEMPERATURA OPERATIVA: -20° > +70°
- ALIMENTAZIONE: 12 VOLT

EURG 609

CAVO DA RIMORCHIO PER CAMERA SINGOLA



- CAVO IN PURO RAME
- RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
- 32 SPIRALI PROTETTIVE DI CAVO IN RAME
- CONNETTORE VOLANTE 4 PIN: 0,3 METRI PRESA FEMMINA VOLANTE
- > CONNETTORE + 5 PIN 4 METRI DI CAVO A
- RRICCIATO + 0,3 METRI PRESA > CONNETTORE 5 PIN



EURG 610

ESTENSIONE CABLAGGIO PER G600/601 (SPIRALE+ADATTATORI) PER COLLEGAMENTO MOTRICE/RIMORCHIO 2 TELECAMERE



EURG 611

**CABLAGGIO ADATTATORE DA MONITOR
4 PIN MIL.PM A TELECAMERA**

- 4 PIN VOLANTI /CAVO RCA
- CAVO IN PURO RAME
- RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
- 32 SPIRALI PROTETTIVE DI CAVO DI RAME



EURG 612

CABLAGGIO ADATTATORE DA MONITOR 4 PIN, MIL. P.F. A TELECAMERA RCA

- 4 PIN VOLANTI /CAVO RCA
- CAVO IN PURO RAME
- RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
- 32 SPIRALI PROTETTIVE DI CAVO IN RAME



EURG 613

SET CABLAGGIO ADATTATORE 20 CM A PIN MASCHIO /MASCHIO



EURG 614

SET CABLAGGIO ADATTATORE 20 CM A PIN FEMMINA/FEMMINA



EURG 608

CABLAGGIO 20 MT PER G 600 / G 601

EURG 607

CABLAGGIO 15 MT PER G600/G601

EURG 606

CABLAGGIO 10MT PER G600/G601



EURG 624

TELECAMERA DA ESTERNO 17 MM

MICROTELECAMERA DA ESTERNO CON STAFFA A FARFALLA, RIDOTTE DIMENSIONI, UBICAZIONE CONSIGLIATA VICINO ALLE LUCI TARGA, IMPERMEABILE IP 68, 12 VOLT, NTSC, EFFETTO MIRROR O FRONTALE, RESISTENTE AGLI URTI, ALLE BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE
TOTAL PIXELS: 645 (H) X 493 (V)
ANGOLO VISIVO 170°
OTTICA CCD
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30° A + 90°, DIMENSIONI: DIAMETRO 16 MM, LUNGHEZZA 22MM



EURG 625

MICRO TELECAMERA DA INCASSO DI RIDOTTE DIMENSIONI CON POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO ANCHE ESTERNO

MICROTELECAMERA DA INCASSO, RIDOTTE DIMENSIONI, È PIÙ PICCOLA DI UN SENSORE DI RETROMARCIA CON STAFFA A FARFALLA.
DA ESTERNO UBICAZIONE CONSIGLIATA VICINO ALLE LUCI TARGA.
IMPERMEABILE, IP68- 12 VOLT- NTSC, EFFETTO MIRROR
RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE-
TOTAL PIXELS: 645(H) X 493(V)
ANGOLO VISIVO 170°, OTTICA CCD
DIMENSIONI: DIAMETRO 16MM, LUNGHEZZA 22MM
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C- +90°C



EURG 626

TELECAMERA DA ESTERNO TELECAMERA RIDOTTE DIMENSIONI, COLOR CANNA DI FUCILE CROMATO

DA ESTERNO FISSAGGIO CON VITE
UBICAZIONE CONSIGLIATA VICINO ALLE LUCI TARGA
IMPERMEABILE
IP68- 12 VOLT - NTSC
EFFETTO MIRROR
RESISTENTE AGLI URTI, ALLA BASSE ED ELEVATE TEMPERATURE-
TOTAL PIXELS: 656(H) X 495(V)-
ANGOLO VISIVO 170°- OTTICA CCD
DIMENSIONI: 35MM X 40 MM CIRCA, TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +90°C
DIMENSIONI: DIAMETRO 16 MM, LUNGHEZZA 22MM



EURG 634

TELECAMERA BIANCA DA INCASSO.

APPLICAZIONI
VEICOLI COMMERCIALI E CAMPER

IN FASE DI INSTALLAZIONE E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA EFFETTO SPECCHIO O CON LINEE GUIDA DI PARCHEGGIO

ELE 5599

KIT 2 SENSORI PARCHEGGIO PORTATARGA C/TELECAMERA



ALTOPARLANTI

1PZ 

COPPIA DI ALTOPARLANTI PC 2 VIE 60W



CODICE	MATERIALE	DIMENSIONE	SOSPENSIONE	POTENZA	RISPOSTA DI FREQUENZA	EFFICIENZA	IMPEDENZA	BOBINA	DIMENSIONI DI MONTAGGIO	PROFONDITÀ
EURG 901	Cono in polpa di cellulosa	100 mm	Foam	50 watt max	90-20 khz	90DB	4 ohm	19mm	Hole Ø 90mm	42mm
EURG 902	Cono in polpa di cellulosa	130 mm	Foam	50 watt max	90-20 khz	91 DB	4 ohm	25mm	Hole Ø 118mm	40mm
EURG 903	Cono in polpa di cellulosa	165 mm	Foam	60 watt max	90-20 khz	91 DB	4 ohm	25mm	Hole Ø 145mm	58mm

GRIGLIE PER ALTOPARLANTI



CODICE	DIMENSIONE	MODELLO
EURG 911	100 MM	GRIGLIA CON RETE A PRESSIONE PER AP
EURG 912	130 MM	GRIGLIA CON RETE A PRESSIONE PER AP
EURG 913	165 MM	GRIGLIA CON RETE A PRESSIONE PER AP

ANTENNE E STELI AUTORADIO

1 PZ



EURG 320

ANTENNA LATERALE PANDA < 2003 E MARBELLA
STELO NERO
LUNGHEZZA 41 CM, LUNGHEZZA CAVO 140 CM



EURG 321

ANTENNA A BAFFO AMPLIFICATA CON CAVO
12 VOLT, MONTAGGIO A VETRO, AM/FM, LUNGHEZZA CAVO 250 CM



EURG 322

ANTENNA UNIVERSALE A STELO NERO IN FIBRA, LUNGHEZZA STELO 36CM
INCLINAZIONE 0-90°, BASE ALLUNGATA SIMILE ZENDAR, LUNGHEZZA CAVO 230 CM



CODICE	INCLINAZIONE	LUNGHEZZA STELO	LUNGHEZZA CAVO	MODELLO	COLORE STELO
EURG 325	0-90°	18 CM	230 CM	ANTENNA UNIVERSALE	NERO
EURG 326	0-90°	35 CM	230 CM	FIAT, LANCIA, ALFA	NERO
EURG 327	0-90°	35 CM	230 CM	FIAT, LANCIA, ALFA	NERO



EURG 334

ANTENNA SQUALO AMPLIFICATA C/CAVO

ANTENNA SQUALO, 12 VOLT, COLORE NERO
AM/MF, LUNGHEZZA CAVO 450 CM
CON CAVO



EURG 335

ANTENNA A TETTO CON STELO IN GOMMA

STELO NERO IN GOMMA, IDEALE PER FUORISTRADA, FURGONI, MEZZI DI LAVORO
LUNGHEZZA STELO 30 CM, INCLINAZIONE 0-90°
LUNGHEZZA CAVO 230 CM





CODICE	DIMENSIONE STELO	STELO	COLORE STELO	VITE
EURG 361	18 CM	UNIVERSALE DI RICAMBIO	FIBRA NERO	M5-M6
EURG 362	23 CM	UNIVERSALE DI RICAMBIO	FIBRA NERO	M5-M6
EURG 363	35 CM	UNIVERSALE DI RICAMBIO	ACCIAIO	M5-M6
EURG 364	41 CM	UNIVERSALE DI RICAMBIO	FIBRA NERO ANTIVENTO	M5-M6



CODICE	TIPOLOGIA PROLUNGA	DIMENSIONE PROLUNGA	CAPACITOR
EURG 390	PROLUNGA ANTENNA AERIALS AXTEATION	70 CM	
EURG 392	PROLUNGA ANTENNA AERIALS	120 CM	
EURG 393	PROLUNGA ANTENNA CON CONDENSATORE	120 CM	150 CM
EURG 396	PROLUNGA ANTENNA CON CONDENSATORE	300 CM	150 CM

ADATTATORI PER ANTENNE



EURG 062

10PZ

ADATTATORE CAVO ANTENNA ISO / DIN



EURG 063

2PZ

ADATTATORE ANTENNA FEMMINA ISO / DIN



EURG 064

5PZ

ADATTATORE ANTENNA ISO /DIN



EURG 065

2PZ

ADATTATORE ANTENNA MASCHIO CON CAVO



EURG 041

1PZ

ADATTATORE ANTENNA FAKRA / DIN BMW
LAND ROVER, MINI, MERCEDES, DACIA BMW SERIE 1-3-5-X3-X5-2001 > LAND
ROVER FREELANDER 2004>2005, MERCEDES 2004 SMART 07> REANULT
LAGUNA, MEGANE, TWINGO 2008 >AD ANTENNA





EURG 061

1PZ 

ADATTATORE ANTENNA FAKRA / DIN BMW
LAND ROVER, MINI, MERCEDES, DACIA BMW SERIE 1-3-5-X3-X5-2001 > LAND
ROVER FREELANDER 2004>2005, MERCEDES 2004 SMART 07> REANULT
LAGUNA, MEGANE, TWINGO 2008 >AD ANTENNA



EURG 070

1PZ 

ADATTATORE ANTENNA FAKRA/DIN A
ADATTATORE UNIVERSALE E FAKRA CM 40 CAVO PROLUNGA F

CHIUDI PORTE



EURG 650

KIT DI CONTROLLO PER APERTURA KEYLESS

KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE CON TELECOMANDO
CHIUSURA E APERTURA A DISTANZA.
RITROVAMENTO DELLA MACCHINA, APERTURA BAGAGLIAIO, LUCE LAMPEGGIANTE,
COMANDO POTENZA FRECCHE
ALIMENTAZIONE DELL'ALZACRISTALLI (OPZIONALE)

SENSORI DI PARCHEGGIO

ELE 5596

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON BUZZER

- 12 VOLT
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18 MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- REGOLAZIONE VOLUME SU BUZZER (ALTO, BASSO, SPEGNIMENTO)
- SEGNALE ACUSTICO DA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30° A +90°
- OMOLOGATO



ELE 5596-7

KIT 4 SENSORI DI PARCHEGGIO CON BUZZER
CON CABLAGGIO PER BUZZER DA 7 METRI



ELE 5590

KIT 4 PROLUNGHE DA 7 METRI PER KIT SENSORI DI PARCHEGGIO



ELE 5593

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY

- DISPLAY ELEGANTE E DI PICCOLE DIMENSIONI
- SEGNALE SUL DISPLAY DELLA DISTANZA DA 170 CM ALLO STOP, SEGNALE UBICAZIONE OSTACOLO
- 12 VOLT
- SEGNALE ACUSTICO DA CIRCA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18 MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- MICRO INTERRUOTORE SU DISPLAY PER DISATTIVAZIONE BEEP (ON/OFF)
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30° A +90°



ELE55960EM

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON BUZZER E SENSORI OHM



- SENSORE OEM
- INSTALLAZIONE DALL'INTERNO A FILO DEL PARAURTI
- ACCESSORIO APPLICABILE SU QUALSIASI TIPO DI VETTURA
- 12 VOLT
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18 MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- REGOLAZIONE VOLUME SU BUZZER (ALTO, BASSO, SPEGNIMENTO)
- SEGNALE ACUSTICA DA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30° A +90°
- OMOLOGATO

ELE55980EM

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY E SENSORI OHM



- SENSORE OEM
- INSTALLAZIONE DALL'INTERNO A FILO DEL PARAURTI
- ACCESSORIO APPLICABILE SU QUALSIASI TIPO DI VETTURA
- DISPLAY ELEGANTE E DI PICCOLE DIMENSIONI
- SEGNALE SUL DISPLAY DELLA DISTANZA DA 170 CM ALLO STOP, SEGNALE UBICAZIONE OSTACOLO
- 12 VOLT
- SEGNALE ACUSTICA DA CIRCA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 18 MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO). MONTAGGIO ADESSIVO DALL'INTERNO.
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- MICRO INTERRUOTORE SU DISPLAY PER DISATTIVAZIONE BEEP (ON/OFF)
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30° A +90°
- OMOLOGATO

ELE5596SCH

KIT SENSORI DI PARCHEGGIO CON BUZZER E SENSORI SCHERMATI PER PARAURTI IN FERRO



- KIT 4 SENSORI IN GOMMA + SENSORI SCHERMATI
- UTILIZZO PARAURTI IN METALLO (FUORISTRADA, FURGONI, CAMION ETC.)
- 12 VOLT
- 4 SENSORI VERNICIABILI, DIAMETRO 20 MM, ORIENTABILI (MONTAGGIO A PRESSIONE DA ESTERNO)
- CONNETTORE IP68 A 20 CM DAL SENSORE PER FACILITARE LA SOSTITUZIONE E L'INSTALLAZIONE
- REGOLAZIONE VOLUME SU BUZZER (ALTO, BASSO, SPEGNIMENTO)
- SEGNALE ACUSTICA DA 170 CM SEMPRE PIÙ FREQUENTE FINO AL BEEP CONTINUO DI STOP
- BICCHIERINO PER FORARE IN DOTAZIONE
- ATTIVAZIONE AUTOMATICA ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30° A +90°

ELE 5597

KIT PORTATARGA CON SENSORI DI PARCHEGGIO



- 3 SENSORI INCORPORATI NEL PORTA-TARGA
- INSTALLAZIONE RAPIDISSIMA SENZA FORI NEL PARAURTI
- CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
- 12 VOLT
- CICALINO BUZZER
- VOLUME 85 DB



